



WIRELEASE – Tél : 01.49.51.51.45 / Fax : 01.49.51.51.50 / info@wirelease.fr



# HG2320E

Pistolet à air chaud

[WWW.WIRELEASE.FR](http://WWW.WIRELEASE.FR)

La précision commandée numériquement. Pistolet à air chaud HG 2320 E. 2300 W, réglage numérique de la température via la manette entre 80 et 650 °C, affichage de la température par paliers de 10 °C via l'écran ACL. Régulation du débit d'air à deux allures de 150 à 500 l/min.

## La précision à commande numérique.

Il tient parfaitement en main et c'est un plaisir de travailler avec : le modèle HG 2320 E est très puissant avec ses 2300 W et produit de l'air chaud entre 80 et 650 °C. La manette permet de régler très facilement et avec une précision extrême la température. L'écran d'information LCD et le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle garantissent une sécurité accrue tandis que les quatre programmes individuellement réglables offrent plus de souplesse. Combiné avec les différentes buses emboîtables disponibles sous forme d'accessoires, le modèle HG 2320 E est un excellent choix pour travailler les pièces thermosensibles. Question entretien, rien de plus facile que de remplacer le câble secteur endommagé.

### HG2320E

<b>Puissance</b>	2300 W
<b>Réglage de la température</b>	Par palier de 10°C via la manette
<b>Affichage de la température</b>	Ecran ACL
<b>Élément de chauffage</b>	Corps de chauffe céramique
<b>Fonction LOC (Lockable Override Control)</b>	Oui
<b>Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Fonction, suspension possible</b>	Oui
<b>Protection anti-redémarrage</b>	Oui
<b>Fusible thermique</b>	Oui
<b>Arrêt de protection thermique</b>	Oui
<b>Longueur du câble</b>	3 m
<b>Dimensions (L×P×H)</b>	253 × 87 × 200mm
<b>Poids</b>	1,08 Kg
<b>Raccordement électrique</b>	230 V 50/60Hz

