



HI3

Machine de Surmoulage

La **HI3** est une machine de surmoulage basse pression avec une **force de fermeture de 1,2T**. Conçue avec un bâti en forme de **col de cygne** et **une tête d'injection horizontale**, la **HI3** offre un maximum d'espace autour de la zone d'injection. Cette conception permet d'avoir une grande flexibilité dans la manipulation des pièces à surmouler. De plus, cette technologie permet d'installer en option un système de transfert pour augmenter la productivité de la machine. Dans ce cas, la partie supérieure du moule reste à demeure et la partie inférieure est mobile.

L'interface homme machine multilingue piloté par un écran tactile de 5,7" est très conviviale et permet le stockage **jusqu'à 100 programmes**.

La **HI3** est équipée d'un **fondoir de 3Kg**, en option il est possible d'intégrer le système d'alimentation automatique avec mesure de niveaux ainsi que l'assécheur **D10**.

HI3

Température de fonctionnement	230°C maximum
Capacité du fondoir	3 Kg
Puissance	4,5 kW
Course de fermeture	125mm
Axe de guidage du moule	Roulement à billes
Interface de contrôle	PLC + 5,7" écran tactile
Zone de contrôle de température	2
Nombre de moule	1 (en option 1 + ½)
Ejecteur pneumatique	Inclus
Nombre de station	1 (en option 2)
Volume d'injection/cycle	45cc
Dimension du moule	230 x 150 x 150mm max
Force de fermeture	1,2 T
Sécurité	Barrière immatérielle, bouton d'arrêt d'urgence
Conformité CE	Inclus
Important	Toutes les données sont préliminaires et doivent être spécifiées en fonction de l'application

