WIRELEASE – Tél : 01.49.51.51.45 / Fax : 01.49.51.51.50 / info@wirelease.fr

LF65

Dérouleur de câble

Le **dérouleur de câble motorisé LF65** permet de dérouler des tourets de 400 à 600mm de diamètre. La machine de coupe ou coupe dénudage est directement positionné sur le dérouleur ce qui permet de réduire la longueur de la ligne de production.
Equipé d'un accumulateur vertical pneumatique de 4 mètres, il est possible d'ajuster la sensibilité du dérouleur pour le rendre plus actif et minimisé les contraintes ou tensions qui peuvent être exercé sur le câble.
Le LF65 peut être mis en ligne avec toutes marques et types de machines.
Le chargement du touret est sans effort pour les opérateurs. Il est aussi possible d'inverser le sens de rotation du moteur pour faciliter le rembobinage du câble pour le déchargement du touret.

	LF65
Diamètre du touret	400 - 600 mm
Poids max	100 kg
Diamètre du câble **Câble plat**	Câble rond : 1.5 à 14mm Câble plat : 12mm
Accumulateur	4 Mètres Ajustement pneumatique de la tension du câble avec un régulateur de grande précision (10 – 150N)
Vitesse	2 m/sec
Dimensions / Poids	1460 x 1160 x 1000 mm / 130 Kg
Alimentation électrique	220 V / 50Hz / 16A
Pneumatique	6 Bars Air sec non lubrifié
CE Conformité	Inclus
Important	Wirelease recommande de faire parvenir des échantillons de fil en cas de doute sur les capacités de traitement.

WIRELEASE – Tél : 01.49.51.51.45 / Fax : 01.49.51.51.50 / info@wirelease.fr