



WIRELEASE – Tél : 01.49.51.51.45 / Fax : 01.49.51.51.50 / info@wirelease.fr



Applicateur de sertissage  
Pneumatique

**SIROCO**, spécialiste du sertissage et fabricant d'applicateurs depuis 1988, vous propose une large gamme d'applicateur ainsi que leur expertise pour vos applications spéciales de sertissage. Les outils sont très robustes et sont équipés en standard d'une avance pneumatique, d'un réglage micrométrique et d'un compteur de pièces. Contact transversal ou longitudinale, contact de grosse section ou application spéciale, nous avons une solution à vous proposer. De plus, nous pouvons vous proposer la fabrication de désenficheur ou de dupliquer vos poinçons ou **enclumes**.



**Applicateur pneumatique  
amenage arriere**

**Type 35**



**Applicateur pneumatique  
amenage gauche**

**Type 37**



**Applicateur pneumatique  
amenage droite**

**Type 36**

Applicateur pour contact standard

Applicateur pour contact standard

Applicateur pour contact standard

Avance pneumatique

Avance pneumatique

Avance pneumatique

Section  $\leq 10\text{mm}^2$

Section  $\leq 10\text{mm}^2$

Section  $\leq 10\text{mm}^2$

Amenage arriere (longitudinal)

Amenage gauche (latéral)

Amenage gauche (latéral)

Réglage micrométrique  
(0.01/0.02mm)

Réglage micrométrique  
(0.01/0.02mm)

Réglage micrométrique  
(0.01/0.02mm)

Réglage fin de l'avance  
pneumatique

Réglage fin de l'avance  
pneumatique

Réglage fin de l'avance  
pneumatique

Course de sertissage : 40mm

Course de sertissage : 40mm

Course de sertissage : 40mm

Point mors bas : 135.78mm

Point mors bas : 135.78mm

Point mors bas : 135.78mm

Compteur de pièces

Compteur de pièces

Compteur de pièces

Bâti de l'outil robuste en fonte

Bâti de l'outil robuste en fonte

Bâti de l'outil robuste en fonte

Retrofit de l'outil simplifié

Retrofit de l'outil simplifié


Retrofit de l'outil simplifié

Type de contact


Type de contact

Type de contact





**Applicateur pneumatique  
amenage arriere grosse  
section**



**Applicateur pneumatique  
amenage gauche grosse  
section**



**Applicateur pour contact  
spécifique**

Type B 35	Type B 37	Type 20
Applicateur pour contact grosse section	Applicateur pour contact grosse section	Applicateur pour contact spécifique
Avance pneumatique	Avance pneumatique	Contact en vrac
Section : 10 à 20mm <sup>2</sup>	Section : 10 à 20mm <sup>2</sup>	Section ≤ 16mm <sup>2</sup>
Amenage arriere (longitudinal)	Amenage gauche (latéral)	Insertion manuelle du contact
Réglage micrométrique (0.02/0.04mm)	Réglage micrométrique (0.02/0.04mm)	Réglage micrométrique (0.02/0.04mm)
Réglage fin de l'avance pneumatique	Réglage fin de l'avance pneumatique	Capot de protection
Course de sertissage : 40mm	Course de sertissage : 40mm	Course de sertissage : 40mm
Point mors bas : 135.78mm	Point mors bas : 135.78mm	Point mors bas : 135.78mm
Compteur de pièces	Compteur de pièces	Compteur de pièces
Bâti de l'outil robuste en fonte	Bâti de l'outil robuste en fonte	Bâti de l'outil robuste en fonte
Retrofit de l'outil simplifié	Retrofit de l'outil simplifié	Retrofit de l'outil simplifié
Type de contact	Type de contact	Type de contact

