



MODEL 930

Coupe dénudage

Le **MODEL930** est une machine de coupe dénudage entièrement programmable qui peut travailler des fils de section **0.034 à 6mm² (AWG32 – 10)** mais aussi **des câbles plats jusqu'à 11.1mm**.

La machine permet la mise à longueur et le dénudage des deux extrémités du fil. Il est possible de régler les paramètres de dénudage à gauche et à droite indépendamment.

Entraîné par des moteurs pas à pas, les unités de transport par rouleaux sont puissantes et le **diamètre extérieur** maximum admissible **est de 7mm**.

Le mécanisme et la conception de l'axe de la tête de coupe avec des roulements à billes offre à la tête de coupe une **grande précision**.

La nouvelle interface de programmation rend la machine très **intuitive et simple** à programmer, Toutes les fonctions standard de la machine ont désormais leur propre touches dédiées, réduisant considérablement les «menus enfouis» et écrans «cachés». Pour les nouveaux utilisateurs, il existe une nouvelle fonction guide : «Programmer un nouveau fil» qui permet de guider l'opérateur étape par étape à travers chaque champ requis pour programmer un nouvelle configuration de fil.

La machine en standard est équipée de rouleaux de transport uréthane. Elle est conçue pour être **rapide, précise** et d'une **grande simplicité** d'utilisation. Le chargement du fil en automatique ainsi que le changement des kits de guidage sans outillage permettent des changements de série en quelques secondes. Le **MODEL930** est fournie avec 7 kits de guidage et un redresseur de câble. Compatible avec les différents périphériques tels que la gamme des dérouleurs, c'est une machine polyvalente, idéale pour tous les domaines dont l'électronique.

MODEL930

Section des fils souples	0.034 à 6mm ² (AWG32 – 10)
Section des fils rigides	3 mm ² (AWG 12)
Diamètre des câbles ronds	7mm
Largeur des câbles plats	11mm
Longueur de dénudage	0.25 mm à 50.8 mm 0.50 à 40mm (mode court)
Compteur de pièce	1 à 999 999
Longueur de fils	0.25mm à 254 mètres
Dimensions (L×P×H)	38 ×35 × H 30cm
Poids	Env 24 Kg
Raccordement électrique	230 V - 50/60Hz 4A

